

# Personal Safety Fall Protection

## WSFAB150-01 เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว



เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวพร้อมเข็มขัดเส้นเดี่ยว ใช้งานได้หลายวัตถุประสงค์ สำหรับงานช่วยชีวิต งานห้อยตัว ปีนเสา ด้วยจุดยึด 4 จุด ข้างหน้า ข้างหลัง และ เอวทั้งสองด้าน  
มาตรฐาน EN 361 + EN 358

## WSFCR200- Cable Retractor



ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดสายเคเบิล บรรจุในตลับพลาสติกกันความร้อน มาพร้อมกับตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวชี้วัดการตก Fall indicator  
10M WSFCR200-10 น้ำหนัก 5.30kg  
20M WSFCR200-20 น้ำหนัก 6.10kg  
มาตรฐาน EN 360

## WSFAP100 เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัด



เข็มขัดนิรภัยแบบเข็มขัดเส้นเดี่ยว ใช้งานในการทำงานในที่สูงอยู่กับที่ และไม่สูงมาก ต้องใช้ร่วมกับสายช่วยชีวิตทุกครั้ง  
มาตรฐาน EN 358

## WSFWR200-06 Webbing Retractor



ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดผ้า Webbing บรรจุในตลับพลาสติกกันความร้อน มาพร้อมกับตะขออลูมิเนียมปากเปิด 23mm และตัวชี้วัดการตก Fall indicator  
6 M WSFWR200-06 น้ำหนัก 4.70kg  
มาตรฐาน EN 360

## WSFBW200+LB122



## WSFAH210 Rolex



ตัวล็อคอัตโนมัติชนิดสายผ้าโพลีเอไมด์ กว้าง 45 mm ความยาว 2.25M มาพร้อมกับตะขออลูมิเนียมปากเปิด 18mm  
มาตรฐาน EN 360

## WSBW200+LB121



สายช่วยชีวิตพร้อมตัวดูดซับแรง ขนาดความยาว 2 เมตร รวมตะขอผลิตจากโพลีเอไมด์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm มาพร้อมกับคาราบิน่าเหล็ก 1 ชิ้น ตะขออลูมิเนียมปากเปิด 50mm 1 อันสำหรับเส้นเดี่ยว 2 อันสำหรับเส้นคู่  
มาตรฐาน EN 355, EN 354

## WSFAC010 Rope Grab with Absorber



ตัวล็อคเชือกสำหรับการทำงานแบบขึ้นลง แนวตั้ง ใช้ร่วมกับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 mm มาพร้อมตัวดูดซับแรงและตะขอกลิ้วในช่องปากเปิด 14 mm  
มาตรฐาน EN 353-2

## WSFAT011 Tripod + WSFAT50 รอก



Galvanized steel cable 6.3mm

Aluminium alloy 4 attaching points

Safety chain/webbing to prevent slippage

166-236cm

**WORKSafe**  
FALL PROTECTION

## WSFAC040 Rope Grab



ตัวล็อคเชือกสำหรับการทำงานแบบขึ้นลง แนวตั้ง ใช้ร่วมกับเชือกเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm  
มาตรฐาน EN 353-2

Tripod อุปกรณ์ 3 ขา สำหรับงานห้อยและดึงคนออกจากอุโมงค์ ท่อน้ำ ท่ออากาศ ไซโล ใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก แข็งแรง น้ำหนักตัวสามขา 14.30 กิโลกรัม (ใช้webbing) 17.30 กิโลกรัม (ใช้) มาตรฐาน EN 795  
Rescue Lifting Device รอก เป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อยกขึ้น มีระบบเบรคอัตโนมัติ สามารถรับน้ำหนักได้ 180 กิโลกรัม มาตรฐาน EN 1496 Class B  
WSFAT050-20 สายเคเบิลยาว 20 เมตร  
WSFAT050-25 สายเคเบิลยาว 25 เมตร

Special Purpose